

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No: TKK – D – 2708 / 1404

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

	CEMENTOL WATERPROOF CONCRETE No: TKK – D – 2708 / 1404
---	--

Последна редакция: 01 13/08/2025_BG

В съответствие с Регламента на строителни продукти, Регламент [EC] N°305/2011 и Регламент [EC] N°574/2014

2. Предвидена употреба/употреби:

БДС EN 934-2 / Т3.1 и Т3.2

Химическа добавка за бетон: Суперпластификатор

3. Производител:

TKK d.o.o., Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, Slovenia

Tel: +386 [0] 5 3841 300, e-mail: info@tkk-group.com

4. Упълномощен представител:

/

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

- Система 2+

6. а. Хармонизиран стандарт:

- БДС EN 934-2: 2009+A1: 2012

Нотифициран орган/органи:

NB1404: ZAG – zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Намаляване на водното съдържание	Пробна смес ≥ 12 % спрямо контролната смес	БДС EN 934-2 [Таблица 3.1]
Натискава якост	<u>При 20 °C и на 1-ия ден:</u> пробна смес ≥ 140 % спрямо контролната смес <u>При 20 °C и на 28-ия ден:</u> пробна смес ≥ 115 % спрямо контролната смес	БДС EN 934-2 [Таблица 3.1]
Увеличаване на консистенцията	Увеличаване на седиментацията $\geq +120$ mm спрямо началната седиментация $[30 \pm 10]$ mm Увеличаване на разлива $> +160$ mm спрямо началния разлив $[350 \pm 20]$ mm.	БДС EN 934-2 [Таблица 3.2]
Постоянство на консистенцията	След 30 минути консистенцията на пробната смес не трябва да бъде по-ниска от началната стойност на консистенцията на контролната смес	БДС EN 934-2 [Таблица 3.2]
Натискава якост	<u>При 20 °C и на 28-ия ден:</u> пробна смес ≥ 90 % спрямо контролната смес	БДС EN 934-2 [Таблица 3.1]
Съдържание на въздух в прясния бетон	Пробната смес $\leq +3$ об.% спрямо контролната смес	БДС EN 934-2 [Таблица 3.1 и 3.2]
Съдържание на хлориди	$\leq 0,10$ % от масата на продукта	БДС EN 934-1
Съдържание на алкали	$< 8,0$ % от масата на продукта	БДС EN 934-1
Влияние върху корозията	Съдържа само вещества от списъците A.1 и A.2 на Приложение A	БДС EN 934-1
Опасни вещества	Отговаря на изискванията на точка 4.3	БДС EN 934-2

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Marko Štrukelj
Директор „Маркетинг и развитие“

 TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Ha Srpenica, 13/08/2025