

UNIVERSAL

MONTAŽNO LEPILO ZA VSE GRADBENJE MATERIALE

Montažno lepilo na osnovi sintetične smole z odlično oprijemljivostjo na večino gradbenih materialov: beton, opeka, les, steklo, keramika, mavčne plošče, kovine in določene vrste plastike.

LASTNOSTI

- Hiter oprijem.
- Za zunanjo in notranjo uporabo.
- Primerno za porozne in neporozne materiale.
- Nadomesti žeblice in vijake.
- Enostavna uporaba.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.
- UV stabilno.
- Odporno na vremenske vplive in staranje.
- Ne povzroča korozije.
- Močan in trajen oprijem.
- Dobra sposobnost zapolnjevanja spojev.

OBMOČJE UPORABE

- Uporablja se za lepljenje dekorativnih plošč, lesenih in kovinskih elementov, kabelskih nosilcev, talnih in stenskih ploščic ter zaključnih letvic.
- Ni primerno za lepljenje EPS in XPS.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova:		sintetična smola na osnovi topil
Izgled:		bež pasta
Gostota:		1290 ± 60 kg/m ³
Čas tvorjenja kožice:	23 °C/50 % rel.vlaga	≈15 min
Čas utrjevanja:	23 °C/50 % rel.vlaga	ca 3 mm/dan
Temperatura nanašanja:		od +10 °C do +30 °C

Utrjena masa

Natezna strižna trdnost:	EN 205	4,0 MPa
Temperaturna odpornost:		od -15 °C do +80 °C

NAVODILA ZA UPORABO

- Površine morajo biti trdne, čiste in brez prahu ter maščobe.
- Kartušo prerežite na vrhu pri navoju in privijte konico, ki jo predhodno prerežete poševno glede na želeno debelino nanosa.
- Lepilo nanesite v točkah ali linijah na eno od površin, ki ju boste lepili, nato pa stisnite obe površini skupaj.
- Po potrebi težje dele dodatno pritrdite mehansko za 24 ur.
- Svežo maso očistite z alifatskim topilom, strjeno maso pa mehansko.
- Po uporabi svežo maso in orodje očistite z vodo, strjeno maso pa z vodo ali mehansko.

PAKIRANJE

- 300 ml kartuša.



SKLADIŠČENJE

15 mesecev na suhem in hladnem mestu, pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalni zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si