

TKK CLEAN PROTECT PTFE DRY LUBRICANT



ΞΗΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ PTFE ΜΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Λιπαντικό υψηλής ποιότητας με πρόσθετο τεφλόν για τη λίπανση μεταλλικών και πλαστικών μερών σε μηχανές (προληπτική συντήρηση), για την αποφυγή τριβής μεταξύ κινούμενων επιφανειών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Λιπαίνει και μειώνει την τριβή και τη φθορά.
- Ανθεκτικό στη σκουριά.
- Υδροαπωθητικό.
- Δεν περιέχει σιλικόνες.
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.
- Για χρήση σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία (360°).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Είναι κατάλληλο για χρήση σε μέρη που είναι μακρύτερα και πιο εκτεθειμένα στην τριβή. Όταν το λιπαντικό εξαφανιστεί, το PTFE αναλαμβάνει για λίγο ως λιπαντικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από -20 °C έως +120 °C.
- Το σπρέι έχει υψηλή διεισδυτική ικανότητα και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται για μηχανήματα, ρουλεμάν, άξονες, γρανάζια, ιμάντες μεταφοράς, καουτσούκ, προφίλ στεγάνωσης...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Όταν ακούσετε τον ήχο από τις μεταλλικές σφαίρες μέσα στο δοχείο, συνεχίστε να ανακινείτε για άλλο ένα λεπτό. Εφαρμόστε το λιπαντικό σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Κρατήστε το δοχείο σε απόσταση 15 έως 20 cm από την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το λιπαντικό. Για καλύτερα αποτελέσματα λίπανσης, διατηρήστε τα εξαρτήματα σε κίνηση κατά τη διάρκεια της λίπανσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο αερολύματος 400 ml

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

36 μήνες σε ξηρό χώρο σε θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +25 °C. Φυλάσσετε τα δοχεία σε όρθια θέση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Ακολουθήστε τη συνήθη υγιεινή εργασία. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Μπορείτε να δείτε πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας, οδηγίες ασφαλούς χειρισμού, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ατομικής προστασίας και πληροφορίες τελικής διάθεσης στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα αντίγραφο από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ΤΚΚ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στις δοκιμές μας και στην πρακτική μας εμπειρία. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας συνιστούμε τη διενέργεια προκαταρκτικών δοκιμών για κάθε περίπτωση χρήσης.



TKK d. o. o. • Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com