

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No: 174629887

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:



Последна редакция: 02 13/08/2024_BG

В съответствие с Регламента за строителни просукти, Директива [EU]N°305/2011

2. Предвидена употреба/употреби:

- Уплътнител за фасади, за вътрешно и външно приложение.

3. Производител:

Име и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11[5]:
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. Упълномощен представител:

/

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

- Система 3
- Система 3: Реакция на огън

6. Хармонизиран стандарт:

- EN 15651-1:2012 : ТИП F: ВЪНШ.-ВЪТР.; 7,5P

Нотифициран орган/органи:

ZAG, NB 1404 извърши изпитване за предназначението на типа продукт по система 3.

7. Декларирани експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
ТИП F: ВЪНШ.-ВЪТР.		EN 15651-1
Реакция на огън	клас E	
Освобождаване на вредни за здравето	NPD	
Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 25 %	
установено разширение след потапяне във вода	≥ 25 %	
Трайност	пасове	

Условия: Метод А

Повърхност: бетон + грунд

" Свойствата на този продукт са в съответствие с експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната отговорност на производителя."

Подписана от името на Производителя :

Marko Štrukelj
Head of Product management



TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 13/08/2024