

TKK CLEAN PROTECT ANTIDUST COAT

Sredstvo za zaščito betona in drugih mineralnih površin

PODROČJE UPORABE



Antidust Coat je prozoren zaščitni premaz za beton in betonske izdelke, ki je pripravljen na osnovi polimerne vodne disperzije in specialnih dodatkov.

Uporabljamo ga za zaščito:

- tiskanega betona,
- obložnih plošč,
- stebričkov,
- ograj,
- pranih plošč,

pred atmosferskimi vplivi in mehansko obrabo.

Antidust Coat še posebej priporočamo za zaščito dekorativnih barvnih izdelkov, saj osveži barvo in daje lesk.

Na zaščiteni površini tvori film, zato je primeren kot zaščitni premaz pred nabiranjem prahu in omogoča lažje čiščenje.

DELOVANJE

Antidust Coat na zaščiteni površini tvori tanek brezbarven in leščeč film, ki učinkovito zaščiti pred vpijanjem vode in mehansko obrabo, hkrati pa da površinam lepši videz.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	Deklarirana vrednost
Izgled	Tekočina bele barve
Gostota, 20 °C	ca. 1 kg/L

NAVODILA ZA UPORABO

Nanašanje

Antidust Coat nanašamo v enem sloju na čiste in suhe betonske površine s čopičem ali z brizgalko. Primerna temperatura za nanašanje je od +5 °C do +35 °C, optimalna od +15 °C do +25 °C. Premaza ne smemo nanašati na mokre ali pomrznjene površine.

Če ne želimo lesketajoče površine, lahko izdelek redčimo z vodo v razmerju 1 : 0,5-0,8 [1 del Antidust Coat + 0,5 do 0,8 delov vode].

Nega

Svež premaz moramo najmanj 24 ur oz. do osušitve ščititi pred soncem, dežjem in zmrzovanjem.

Čiščenje delovnih pripomočkov

Uporabljeno orodje in delovne pripomočke moramo takoj po končanem delu temeljito oprati z vodo.

PORABA

Poraba je odvisna od vrste, poroznosti in hrapavosti površine, ki jo želimo zaščititi in običajno znaša: ca. 0,1 kg na 1 m² površine.

PAKIRANJE

plastenke 1 L, ročke 5 L

SKLADIŠČENJE

- Proizvod skladiščimo v dobro zaprti embalaži pri temperaturah od +5 °C do + 35 °C. Zavarujemo ga pred poškodbami, zmrzovanjem in direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 1 leto od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLOGIJA

Pri delu z Antidust Coat posebni ukrepi niso potrebni. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo in milom.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com