

Biorazgradiva oplatna emulzija

PODRUČJE UPORABE

Unimaz EKO-conc. je ekološki prihvatljiva, biorazgradiva emulzija za oplata pripremljena na bazi biljnih ulja. Kada se nanosi u vrlo tankom sloju formira separacijsko-zaštitni sloj između betona i površine oplata ta na taj način štiti beton i oplatu/kalup, odnosno osigurava kvalitetnu površinu betona te minimalno čišćenje i trošenje oplata/kalupa.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarirana vrijednost
Izgled	Mliječno bela tekućina
Gustoća, 20 °C	ca. 1 kg/L
Viskoznost, Ford 4, 20 °C	ca. 10 sek

POTROŠNJA I UPUTE UPORABU

- Potrošnja: približno 10-20 ml/m² [1 L za približno 50 – 100 m²] ovisno o vrsti i stanju oplata.
- Unimaz EKO-conc. može se koristiti koncentriran ili razrijeđen s vodom u omjeru 1 : 1, ali je potrebno prethodno ispitati učinkovitost.
- Prije nanošenja Unimaz EKO-conc. oplata/kalupi moraju biti temeljito očišćeni!
Unimaz EKO-conc. Mora se nanijeti prije postavljanja armature.
Može se nanositi na oplatu ručno (četkom, krpom itd.) ili strojno prskanjem.
Za postizanje najboljeg učinka odvajanja potreban je vrlo tanak sloj Unimaza EKO-conc. Višak emulzije potrebno je ukloniti kako ne bi došlo do suprotnog učinka na površinu betona. Posebno moramo biti oprezni kod nanošenja na filigransku oplatu s malim dubinama, važno je paziti da se u istoj ne nakuplja emulzija!
- Unimaza EKO-conc. Zbog svog sastava se smije se koristiti na temperaturama nižim od 0 °C, a ni kada pada jaka kiša!
- Unimaza E se ne smije nanositi na smrznute kalupe jer se na njima zbog vodene baze smrzava i samim tim ne obavlja svoju funkciju!

PREDNOSTI UPORABE

- biorazgradivi proizvod,
- glatke površine betona,
- površina betona ne mijenja boju,
- manje ostatka prašine na oplati/kalupima,
- za zaštitu vodoravnih i okomitih površina,
- moгуće razređivanje,
- fiziološki i ekološki prihvatljiv proizvod.

PAKIRANJE

- plastične bačve 50 L, IBC kontejneri 1000 L

SKLADIŠTENJE

- Proizvod čuvati u čvrsto zatvorenim spremnicima na temperaturama od +5 °C do +35 °C. Zaštititi od oštećenja i smrzavanja, te od izravne sunčeve svjetlosti.
- Pravilno skladišten proizvod ima rok uporabe min. 1 godinu od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka uporabe, proizvod nije nužno neupotrebljiv; međutim, potrebno je ispitati ona svojstva koja su važna za određenu uporabu.

ZDRAVLJE, SIGURNOST I EKOLOGIJA

Pri radu s proizvodom Unimaz EKO-conc. nisu potrebne posebne mjere. Slijediti opće upute za rad s kemikalijama: tijekom rada brinuti o čistoći, ne konzumirati hranu i piće, te duhanske proizvode. Nakon završetka rada, ruke temeljito oprati vodom.

Više informacija o sigurnom rukovanju i odlaganju proizvoda dostupno je u sigurnosnom listu koji se dobiva na zahtjev, a dostupan je kod prodavača ili distributera koji je isporučio proizvod.

UPOZORENJE

Upute i preporuke daju se na temelju istraživanja u našim laboratorijima i na temelju dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uvjeta i načina rada, preporučujemo prethodna ispitivanja za svaku vrstu uporabe.

Budući da ne možemo utjecati na izvođenje radova, nismo odgovorni za kvalitetu istih!



TKK d. o. o. • Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com