TKK
SEAL

BT ADHESIVE



MONTAŽNO LJEPILO ZA POROZNE MATERIJALE I STIROPOR

Montažno ljepilo na osnovi akrilne disperzije s dobrim prianjanjem na porozne materijale: drvo, beton, keramika, kamen, EPS i XPS, gipsane ploče, ...

OSOBINE

- Ne sadrži otapala.
- Za unutarnju uporabu.
- Za porozne materijale.
- Zamjenjuje čavle i vijke.
- Jednostavno nanošenje.
- Ne klizi.
- Brzo prianjanje.
- Ljepilo se može nanositi na vlažne podloge.
- Otporno je na različite atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.
- Ne sadržava otapala.
- Svježe ljepilo jednostavno se čisti vodom.
- Ugodan je za okoliš.

PODRUČJE PRIMJENE

- Za lijepljenje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima; EPS/XPS, dekorativnih ornamenata, prozorskih klupčica, keramičkih pločica, ukrasnih drvenih letvica.
- Za ispunjavanje manjih pukotina u zidu.

TEHNIČKI PODACI

Svježa masa

Osnova		akrilna disperzija
Izgled		pasta
Specifična težina		1340 ± 30 kg/m^3
Vrijeme stvaranja kožice	23 °C/50 % rel. vlaž	25-30 min
Temperatura nanošenja		od +5 °C do +40 °C

Stvrdnuta masa

Vlačna čvrstoća pri smicanju (EN 205)	3,10 ± 0,20 MPa
Temperaturna postojanost	od -20 °C do +75 °C

UPUTA ZA UPORABU

- Površine za lijepljenje moraju biti čvrste, čiste, bez prašine i masnoća. Odstranite sve ne nosive i loše vezane dijelove.

- Kartušu pri vrhu navoja odrežemo, privijemo plastični stožac kojega koso prerežemo na željenu debljinu nanosa.
- Ljepilo možete nanositi i na vlažne površine.
- Ljepilo nanesite točkasto ili u linijama na jednu od površina koje se lijepe.
- Površine koje se lijepe pritisnite zajedno, dok je ljepilo još vlažno (približno 15 minuta).
- Po potrebi teže dijelove dodatno pričvrstite mehanički na 24 sata.
- Svježu masu i alate nakon uporabe čistimo vodom, a stvrdnutu masu vodom ili mehaničkim putem.

PAKIRANJE
- Kartuša 300 ml
- Drugi načini pakovanja, npr. za industriju, mogući su po narudžbi.

SKLADIŠTENJE
- 24 mjeseca u suhom prostoru na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE
Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.
.

UPOZORENJE
Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.

TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com