

FAST DRY ACRYL



MASA NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE KOJA SE RABI ZA ISPUNJAVANJE I POPRAVKE FUGA, PUKOTINA U ZIDOVIMA, FASADAMA I MORTU S MOGUĆNOSTI BRZOG PREBOJANJA.

OSOBINE

- Pogodna je za trenutačnu uporabu (jednokomponentni sustav).
- Mogućnost brzog prebojanja (20 min. nakon nanošenja mase).
- Odlične mehaničke karakteristike, odlično prianjanje na porozne podloge kao što su beton, pjenobeton, drvo, keramičke pločice i gips ploče.
- Ne sadržava hlapive organske komponente (VOC free).
- Jednostavno se nanosi i brzo stvrdnjuje.
- U okomitim fugama i pukotinama ne klizi.
- Može se rabiti za brtvljenje vlažnih površina.
- Potpuno stvrdnuta masa postaje neosjetljiva na vodu.
- Kada stvrdne, može se bojiti alkidnim i vodenim bojama.
- Otporna je na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.
- Ne sadržava otapala.
- Svježa masa jednostavno se čisti vodom.

TESTOVI I CERTIFIKATI

EN 15651-1
EMICODE EC 1+

CE
test emisija

PODRUČJE PRIMJENE

- Za popravak i ispunjavanje pukotina i rupa u zidovima i na stropu.
- Punjenje rezova oko ukrasnih ornamenata i lajsni.

TEHNIČKI PODATCI

Svježa masa

Osnova	akrilna disperzija
Izgled	pasta
Mehanizam stvrdnjivanja	ishlapljivanje vode
Specifična težina:	1690 ± 20 kg/m ³
Vrijeme stvaranja pokorice	5-10
Temperatura nanošenja	od +5 °C do +40 °C

Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A:	ISO 868	70-75
Temperaturna postojanost		od -20 °C do +75 °C

UPUTA ZA UPORABU:

Priprema površine i nanošenje:

- Površina mora biti čvrsta i bez prljavštine, prašine i masnoća.
- Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove.
- Kartušu gore pri vrhu navoja odrežemo, privijemo stožac koji, s obzirom na širinu reza, odnosno pukotine, koso prerezemo i nanesemo u rez. Za to možemo rabiti lopaticu.
- Nanesenu masu zagladimo vlažnom lopaticom za zaglađivanje.
- Za ispunjavanje većih rezova, pukotina odn. šupljina preporučamo nanos dva sloja mase. Drugi sloj nanosimo za otprilike jedan sat.
- Alate za nanos kao i ostatke svježe mase odmah nakon uporabe očistimo vodom.

PAKIRANJE

- Kartuša 300 ml.
- Črćevo 600 ml.
- Bačva 200 l.

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci mjeseci na suhom i hladnom mjestu na temperaturi između 5 °C i 30 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži. U slučaju isteka roka trajanja navedenog na etiketi, to ne znači da je proizvod neupotrebljiv. Treba provjeriti njegove karakteristike.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com