



AKRIL DISZPERZIÓ BÁZISÚ TÖMÍTŐ- ÉS RAGASZTÓANYAG. ALKALMAS A FALAKON ÉS MENNYEZETEKEN LÉVŐ REPEDÉSEK ÉS HORPADÁSOK JAVÍTÁSÁRA ÉS KITÖLTÉSÉRE.

TULAJDONSÁGOK

- Oldószermentes.
- Szinte szagtalan.
- Nagyon könnyű tömítőanyag.
- Nem zsugorodik a keményedési folyamat során.
- Miután megszilárdult, a tömítőanyag csiszolható.
- 10-20 perccel a felhordás után vízbázisú vagy szintetikus festékekkel festhető; nem repedezik vagy fakul.
- Szemben a hagyományos akril tömítőanyagokkal, amelyeket több rétegben kell felvinni, egy vastag rétegben alkalmazható [ami időt és pénzt takarít meg].
- Gyakorlatilag zsugorodás nélküli, repedésmentes, egyenletes felületet kap.
- Megszilárdulása után bizonyos mértékig rugalmas marad. Ugyanakkor csak alacsony alakváltozással járó statikus terhelésnek kitett rések esetén használható.
- Jól tapad az olyan porózus anyagokon, mint a gipszkarton, a vakolat és a gipszkarton.
- Kémiaileg semleges tömítőanyag, amely nem okoz korróziót.
- Állaga: lágy paszta.
- Nem csúszik meg függőleges hézagokban.
- Szín: fehér.

FELHASZNÁLÁS

- A vakolatban, a falon vagy a mennyezeten keletkezett horpadások, repedések és karcolások kitöltésére.
- Glettelési célú felhasználhatóság válaszfalak és álmennyezetek gyártásánál.
- Kisebb javításokra festési munka előtt.

MŰSZAKI ADATOK

Bázis

Külső megjelenés

Szín

Kötési mechanizmus

Fajsúly

Bőrképződés ideje

Alkalmazási hőmérséklet

Hőállóság

23 °C/50 % relatív pár.

akril diszperzió

lágy paszta

fehér

víz elpárolgásával

480 ± 20 kg/m³

≈ 5 perc

+5 °C és +40 °C között

esőben nem alkalmazható

-20 °C és +75 °C között

ALKALMAZÁS

Felület előkészítése:

Az alkalmazási felületnek száraznak, keménynek, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az összes levált és rosszul rögzített részt. A TTK SEAL FAST & EASY REPAIR ACRYL nedves felületre is felvihető.

Hézag és a kartus előkészítése:

- A jobb tapadás érdekében használjon alapozót, amelyet TTK SEAL FAST & EASY REPAIR ACRYL tömítőanyagból és vízből állíthat össze [1 rész tömítőanyag + 3 rész víz]. Nedvesítse meg a felületet egy kefével vagy ronggyal, és hagyja állni néhány percig.
- Vágja le a kartus tetejét, majd csavarja fel a csőrt, amelyet a hézag szélessége alapján kell méretre vágni és a pisztolyba helyezni. A munka megszakításakor engedje el a pisztoly fogantyúját, és húzza vissza a dugattyút.
- A tömítőanyagot a lehető legegyszerűbben hordja fel. Használhat spatulát is.
- A munkafolyamat végén használjon egy simító eszközt – pl. egy TTK simító eszközt, vagy vízzel nedvesítse be az ujját, hogy elsimítsa a tömítőanyagot, mielőtt a bőrképződés elkezdődne. Nagyon fontos, hogy a tömítőanyagot jól nyomjuk rá az alkalmazási felületre.
- Közvetlenül a használat után vízzel tisztítsa meg a szerszámokat, és távolítsa el a friss tömítőanyag maradványait. A megszilárdult anyag mechanikusan távolítható el.

KISZERELÉS

- 300 ml-es kartus.
- Egyéb kiszerezések megegyezés alapján elérhetőek.

TÁROLÁS

12 hónapig száraz helyen, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten az eredeti, lezárt csomagolásban. A terméket védeni kell a fagytól.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. TTK forgalmazójától is kérhet egy másolatot.

FIGYELEM

Ne alkalmazza a tömítőanyagot, ha fennáll a fagy, eső vagy az állandó vízzel való érintkezés veszélye. Az ebben a dokumentumban szereplő utasítások kutatásainkon és tapasztalatainkon alapulnak, azonban az egyedi körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel javasoljuk, hogy termékeinket próbálja ki még az alkalmazás előtt.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com