

JEDNOKOMPONENTNO NISKO EKSPANDIRAJUĆE POLIURETANSKO LJEPILO ZA BRZO I IZNIMNO JAKO VEZIVANJE RAZNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

SVOJSTVA I PREDNOSTI

- FAST FIXING ADHESIVE je poliuretansko ljepilo s dobrim prijanjanjem na ciglu, beton, porozni beton, kamen, drvo i druge građevinske i izolacijske materijale.
- Stvrdnjava se pomoću vlage zraka.
- Precizno doziranje ljepila i brzo stvrdnjavanje omogućuje brži završetak završnih radova i ekonomičnu potrošnju.
- Primjenjuje se pomoću montažnog adaptera.



TESTOVI I CERTIFIKATI

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS [vrlo niska emisija]

PODRUČJE PRIMJENE

Jednokomponentno niskoekspandirajuće poliuretansko ljepilo koristi se za prijanjanje i pričvršćivanje različitih građevinskih materijala, kao što su drvene stepenice, prozorski pragovi, izolacijski materijali (EPS i XPS stiroporne ploče, OSB ploče, gipsane ploče), vješalice itd.

UPUTE ZA UPORABU

Nanesite ljepilo na blago vlažnu površinu u uskim linijama i pričekajte oko jedne minute, a zatim postavite montažni element na ljepilo. Čak i u slučaju lijepljenja izolacijskih materijala, prethodno očistite i navlažite površinu. Važno je nanijeti ljepilo na udaljenost od najmanje 3 cm od ruba ploče/materijala koji se veže i na površinu ploče/materijala u obliku slova W. Nakon nanošenja pričekajte 1 minutu, a zatim pričvrstite materijal. Nanesite ljepilo u količini koja pokriva najmanje 40 % površine materijala koji se veže. Ako spajate teške materijale kao što je gipsana ploča na okomite površine, potrebno je dodatno

pričvršćivanje. Površine na koje se nanosi ljepilo moraju biti čiste, bez prašine i masnoća. Preporučujemo vlaženje površina vodom prije primjene. Vlaženje je važno jer poboljšava prijanjanje i ubrzava stvrdnjavanje ljepila. Optimalna temperatura doze tijekom uporabe je 20 – 25 °C. U slučaju niže temperature, dozu ubacite u toplu vodu na maksimalnoj temperaturi od 40 °C oko 20 minuta. Prije uporabe temeljito protresite dozu tako da ventil bude okrenut prema dolje, uklonite zaštitni poklopac i zavrните je na mlaznicu pomoću cijevi. Okrenite dozu naopako i počnite s nanošenjem pjene pritiskom na ventil. Uvijek radite s dozom u okomitom položaju i ventilom usmjerenim prema dolje za maksimalnu učinkovitost. Nakon prekida rada, očistite dozu i cijev sredstvom za čišćenje TKK PU FOAM CLEANER. Stvrdnuto ljepilo može se ukloniti samo mehanički. Površine na koje se nanosi ljepilo moraju biti čiste, bez prašine i masnoća. Kada punite otvor veći od 5 cm, radite u slojevima. Drugi sloj nanosite tek nakon što se prvi sloj stvrdne. Kad se ljepilo stvrdne, izrežite ga oštrim nožem. Tada možete započeti završne radove, kao što su žbukanje, nanošenje brtvila, lijepljenje, prefarbavanje itd.

TEHNIČKI PODACI

Iznos:		45–60 metara dužine [750 ml]
Radna temperatura:		min. +5 °C [površina], 20-25 °C [doza]
Vrijeme vezivanja:	EN 17333-3	5–10 min.
Otvoreno vrijeme:	EN 17333-3	20–25 min.
Vrijeme stvrdnjavanja:		1,5 do 5 sati, ovisno o temperaturi i vlažnosti
Temperaturna postojanost:		od -40 °C do +90 °C
Dimenzijska stabilnost:	EN 17333-2	max. ±5 %
Apsorpcija vode:	DIN 53428	max. 1 vol. %
Tvrdoća na pritisak:	EN 17333-4	0,04–0,05 MPa
Otpornost na istezanje:	EN 17333-4	0,12–0,14 MPa
Toplinska provodljivost:	EN 17333-5	0,039 W/(m K) pri 20 °C
Klasa zapaljivosti:	EN 13501-1	F

PAKIRANJE

750 ml, 500 ml aerosol doza
po dogovoru moguća su i druga pakiranja

SKLADIŠTENJE

18 mjeseci (od +5 °C do +25 °C), čak i na nižim temperaturama (npr. transport) za kraća razdoblja. Više temperature skraćuju vijek skladištenja. Čuvajte doze u uspravnom položaju.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje, informacije o osobnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u sigurnosnom listu. Sigurnosni list dostupan je na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Date informacije temelje se na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo prethodnu provjeru prije svake primjene.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com