

TKK CLEAN PROTECT WELDING SPRAY



SPREJ ZA ZAVARIVANJE

Sprej za zavarivanje je odličan za čišćenje i zaštitu u procesu zavarivanja. Štiti alate i elemente za zavarivanje od lepljenja kapi metala. Ne utiče na samo zavarivanje ili na bilo koje naknadno lakiranje, galvaniziranje ili hromiranje.

SVOJSTVA

- Dugotrajano sprečava prljanjanje.
- Olakšava čišćenje i zamenu mlaznice.
- Nije zapaljivo.
- Ne izaziva koroziju i ne sadrži silikone.

PODRUČJE PRIMENE

- Štiti stolove za zavarivanje, alate za zavarivanje, površine za zavarivanje i druge radne površine od prskanja kapljica tokom procesa zavarivanja.
- Zaštitni premaz sprečava prljanjanje i omogućava lako uklanjanje kapljica.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Za zaštitu zavarenih komponenti je potreban jedan ili dva sloja.
- Poprskajte mlaznice za zavarivanje sa udaljenosti od 15 cm.
- Da biste zaštitili radnu površinu, držite dozu na udaljenosti od 30 cm i pošpricajte površinu 10 cm levo i desno od tačkastog zavara.
- Ostavite nekoliko minuta kako bi rastvarač ispario pre nego što počnete sa zavarivanjem.

PAKOVANJE

Doza aerosola 400 ml

SKLADIŠTENJE

36 meseci na suvom mestu na temperaturi između +5 °C i +25 °C. Doze čuvajte u uspravnom položaju.

INFORMACIJE O ZDRAVLJU, BEZBEDNOM RUKOVANJU I ODLAGANJU

Pridržavajte se normalne radne higijene. Upotrebljavajte samo u dobro provetrenim prostorijama. Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju se mogu naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog takođe možete dobiti od svog TKK prodajnog predstavnika.

UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo prethodnu proveru pre svake upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com