

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.: 7601496

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:



Revizija: 02 21/08/2024_HR

U skladu sa CPR , Uredba [EU] br 305/2011

2. Namjena/namjene:

- Brtvilo za fasade za unutarnju i vanjsku primjenu, namijenjen za uporabu u hladnoj klimi.
- Brtvilo koje se koristi za pješačke staze za unutarnju i vanjsku primjenu, namijenjen za uporabu u hladnoj klimi.

3. Proizvođač:

Ime i kontakt adresa proizvođača kako se traži u članku 11 [5]:

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. Ovlašteni predstavnik:

/

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

- Sustav 3
- Sustav 3: za reakciju na vatru

6. Usklađena norma:

- EN 15651-1:2012 : Tip F: EXT-INT-CC
- EN 15651-4:2012 : Tip PW: EXT-INT-CC

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

TECNALIA, NB 1292 je provelo određivanje vrsta proizvoda u skladu s sustavom 3.

7. Bitne značajke	Svojstva	Usuglašena tehnička specifikacija
TIP F: EXT-INT		
Reakcija na vatru	Klasa E	EN 15651-1
Otpuštanje kemikalija opasnih za okoliš	NPD	
Otpornost na protok	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 10 %	
Adhezija/kohezija na pridržanom istezanju nakon uranjanja u vodu	NF	
Vlačna svojstva, sekantni modul na 23 ° C	> 0,4 MPa	
Vlačna svojstva, sekantni modul na -20 ° C	> 0,6 MPa	
Vlačna svojstva na pridržanom istezanju	NF	
Adhezija/kohezija na promjenjivim temperaturama	NF	
Trajnost	Položio test	
TIP F: EXT-INT-CC		
Vlačna svojstva, sekantni modul	≤ 0,9 MPa	
Vlačna svojstva na pridržanom istezanju -30 ° C	NF	
TIP PW: EXT-INT		
Reakcija na vatru	Klasa E	EN 15651-4
Otpuštanje opasnih kemikalija u okoliš	NPD	
Otpornost na protok	≤ 3mm	
Gubitak volumena	≤ 10 %	
Vlačna svojstva, sekantni modul na 23 ° C	> 0,4 MPa	
Vlačna svojstva, sekantni modul na -20 ° C	> 0,6 MPa	
Vlačna svojstva na pridržanom istezanju	NF	
Adhezija/kohezija na promjenjivim temperaturama	NF	
Adhezija/kohezija na pridržanom istezanju nakon uranjanja u vodu	NF	
Adhezija/kohezija na pridržanom istezanju nakon uranjanja u vodu [28 dana]	NF	
Adhezija/kohezija na pridržanom istezanju nakon uranjanja u slanoj vodu [28 dana]	NF	
Otpornost na trganje	NF	
Trajnost	Položio test	
TIP PW: EXT-INT-CC		
Vlačna svojstva, sekantni modul	≤ 0,9 MPa	
Vlačna svojstva na pridržanom istezanju	NF	

Uvjeti: postupak A

Podloga: staklo / malter [EN 15651-1], malter [EN 15651-4]

" Svojstva ovog proizvoda su u skladu s izjavom o svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača. "

Potpisao u ime proizvođača:

Marko Štrukelj
Head of Product management

 TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 21/08/2024