

Aditiv za mljevenje cementa

PODRUČJE UPORABE

Cementit CM je aditiv za poboljšanje mljevenja cementa i postizanje većih početnih čvrstoća cementa. Koristi se u proizvodnji u mlinovima za povećanje kapaciteta mljevenja. Osim osnovnog učinka, povećava i fluidnost cementa. Time se postiže bolje čišćenje mlinskih kugla, lakši transport i lakše doziranje cementa u betonarama.

Učinkovitost Cementita CM veća je kod mljevenja materijala koji imaju veći kapacitet aglomeracije i kod mljevenja cementa visoke finoće.

Cementit CM ne utječe na konačnu čvrstoću cementa.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarirana vrijednost
Izgled	Bezbojna do blago žuto tekućina
Gustoća, 20 °C	[1,08 ± 0,02] g/L
pH	7,5 ± 1,5

DOZIRANJE

Doziranje po masi cementnog klinkera.

Uobičajena doza je 0,2 - 0,5 ‰ (200 do 500 g na 1000 kg klinkera).

PAKIRANJE

IBC kontejner 1 m³, rinfuzo

SKLADIŠTENJE

- Proizvod čuvati na temperaturama od +5 °C do +35 °C. Moramo ga zaštititi od oštećenja, mraza i izravne sunčeve svjetlosti.
- Pravilno skladišten proizvod ima rok uporabe min. 2 godine od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka uporabe, proizvod nije nužno neupotrebljiv; međutim, potrebno je ispitati ona svojstva koja su važna za određenu uporabu.

ZDRAVLJE, SIGURNOST I EKOLOGIJA

Pri radu s Cementit CM nositi zaštitne rukavice i zaštitu za oči. Slijediti opće upute za rad s kemikalijama: tijekom rada brinuti o čistoći, ne konzumirati hranu i piće, te duhanske proizvode. Nakon završetka rada, ruke temeljito oprati vodom.

Više informacija o sigurnom rukovanju i odlaganju proizvoda dostupno je u sigurnosnom listu koji vam dostavljamo na zahtjev.

UPOZORENJE

Upute i preporuke daju se na temelju istraživanja u našim laboratorijima i na temelju dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uvjeta i načina rada, preporučujemo prethodna ispitivanja za svaki pojedinačni slučaj uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com