

# BITUMEN SEALANT

**BRTVEĆA MASA NA BAZI BITUMENA. RABI SE ZA LIJEPLJENJE I  
BRTVLJENJE RAZLIČITIH MATERIJALA NA KROVOVIMA.**



## OSOBINE

- Jednostavna uporaba.
- Nije potreban prednamaz.
- Dobro prianja na lim, aluminij, bakar, mjed, keramiku, bitumen, beton, zid, gips, crijep i krovnu ljepenku.
- Otporna je na kišu i vremenske uvjete.
- Zbog plastoelastičnih svojstava dobro podnosi sva kretanja uslijed temperturnih promjena.

## PODRUČJE PRIMJENE

- Brz popravak pukotina, šupljina, lomova na krovovima i između starih membrana.
- Brtvlijenje između membrane i okomitog betonskog zida.
- Pukotine u bitumenskoj ljepenci.
- Brtvlijenje pukotina, žlijebova i fuga između betona, zida, gipsa, lima, bakra, cinka i aluminija.
- Pogodna za lijepljenje dijelova koji se prekrivaju za postizanje vodobrvenog sloja.
- Pogodna za brtvlijenje krovova tipa »Tegola Canadese«.
- Brtvlijenje pokrova dimnjaka.
- Ne preporuča se za lijepljenje poliuretana i polistirena.

## TEHNIČKI PODATCI

### Svježa masa

Kemijska osnova

bitumen s otapalima

Izgled

gusta crna pasta

Mehanizam stvrnjivanja

isparavanje otapala

Specifična težina

$1400 \pm 40 \text{ kg/m}^3$

Suha materija

85–95 %

Točka paljenja u zatvorenoj posudi

$>30^\circ\text{C}$

Vrijeme stvaranja pokorice

$\approx 30$  minuta

Temperatura nanošenja

od  $+5^\circ\text{C}$  do  $+35^\circ\text{C}$

### Stvrdnuta masa

Konzistencija

plastična masa

Temperaturna postojanost  
Tvrdoća Shore A

od -30 °C do +80 °C  
10-15

### **UPUTA ZA UPORABU**

- Površine moraju biti suhe, čiste, čvrste i bez prašine.
- Materijal možemo nanositi ručnim pištoljem ili pištoljem pod tlakom, u točkama ili u linijama. Linije trebaju biti udaljene 4 cm. Ukoliko lijepimo najmanje 4 m<sup>2</sup>, potrošnja je od 650 do 850 g/m<sup>2</sup>. Ukoliko nanosimo u točkama, računamo od 50 do 80 g potrošnje za jednu točku. Na m<sup>2</sup> nanosimo približno 10 točaka.
- Ukoliko je stara membrana oštećena ili na njoj ima labavih dijelova, treba ih temeljito ukloniti i nanijeti TKK SEAL BITUMEN SEALANT na zdravu površinu. Za čišćenje treba koristiti sredstvo za čišćenje TKK CLEAN PROTECT tool cleaner.

### **PAKIRANJE**

- Kartuša 300 ml.
- Po dogovoru moguća su i druga pakiranja.

### **SKLADIŠTENJE**

Najmanje 24 mjeseca na suhom, hladnom mjestu na temperaturi ispod 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

### **ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE**

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

### **POZOR**

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)