

DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE

N: 82166042

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

	TKK SEAL NEUTRAL SILICONE N: 82166042
---	---

Revisione: 02 22/08/2024_IT

In conformità al CPR, Regolamento [EU] N° 305/2011

2. Usi previsti:

- Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno, destinazione d'uso a basse temperature.
- Sigillante per applicazioni su vetro, destinazione d'uso a basse temperature.
- Sigillati per giunti su sanitari.

3. Fabbricante:

Nome e indirizzo del produttore come richiesto ai sensi dell'Articolo 11[5]:

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. Mandatario:

/

5. Sistemi di VVCP:

- Sistema 3
- Sistema 3: per reazione al fuoco

6. Norma armonizzata:

- EN 15651-1:2012 : Tipo F-EXT-INT-CC; 25LM
- EN 15651-2:2012 : Tipo G-CC; 25LM
- EN 15651-3:2012 : Tipo S; S1

Organismi notificati:

ZAG, NB 1404 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3.

7. Prestazioni dichiarate:	Performance	Norme tecniche armonizzate
TYPE F: EXT-INT		EN 15651-1
Reazione al fuoco	Class E	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Resistenza al flusso/allo scorrimento	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 30 %	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Recupero elastico	≥ 70 %	
Proprietà elastiche - modulo a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Proprietà elastiche - modulo a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Adesione/coesione a temperature variabili	NF	
Durabilità	Conforme	
TYPE F: EXT-INT-CC		
Proprietà elastiche - modulo	≤ 0,9 MPa	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
TYPE G		EN 15651-2
Reazione al fuoco	Class E	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Resistenza al flusso/allo scorrimento	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 40 %	
Recupero elastico	≥ 60 %	
Proprietà elastiche - modulo a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Proprietà elastiche - modulo a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Adesione/coesione a temperature variabili	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Adesione/coesione dopo l'esposizione a calore, acqua e luce artificiale	NF	
Resistenza alla compressione	0,40 MPa	
Durabilità	Conforme	

TYPE G-CC		EN 15651-2
Proprietà elastiche - modulo	$\leq 0,9$ MPa	
Adesione/coesione mantenute dopo l'estensione	NF	
TYPE S		EN 15651-3
Reazione al fuoco	Class E	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Resistenza al flusso/allo scorrimento	≤ 5 mm	
Perdita di volume	≤ 55 %	
Allungamento a rottura dopo immersione in acqua	≥ 25 %	
Sviluppo microbiologico	0	
Durabilità	Conforme	

Imballo: metodo A

Superficie: vetro, alluminio

"Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore."

Firmato per conto del produttore da:

Marko Štrukelj
Head of Product management



TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 22/08/2024