

## ROOF REPAIR SEALANT



**PROZORNA, ELASTIČNA TESNILNA MASA ZA TESNENJE SUHIH, MOKRIH IN CELO MASTNIH POVRŠIN, KOT SO STREŠNE OBROBE, RAZPOKE V KRITINI, TUDI BITUMENSKÉ, REGE OKOLI DIMNIKOV TER OBROBE STREŠNIH ELEMENTOV, STREŠNIH OKEN ITN.**

### LASTNOSTI

- Širok spekter uporabe, hitra popravila v vseh vremenskih razmerah.
- Primerna za suhe in celo mastne površine.
- Gladke površine so lahko vlažne, porozne morajo biti suhe.
- Dober oprijem na praktično vse površine, tudi na asfalt in bitumen.
- Elastična.
- UV-stabilna.
- Odporna proti plesni.
- Kompatibilna z bakrom.
- Enostavna uporaba.
- Prebarvamo jo lahko že po 24 urah.
- Popolnoma brez silikona in izocianata.
- Ne potrebuje prednamaza.
- Barva: transparentna.

### PODROČJE UPORABE

- Zapolnjevanje razpok.
- Tesnjenje.
- Tesnjenje bitumenskih zaključnih reg.
- Tesnjenje pri slemenskih obrobah.
- Odprava različnih puščanj.
- Tesnjenje pri ravnih strehah.

### TEHNIČNI PODATKI

#### Sveža masa

Kemijska osnova

Videz

Mehanizem utrjevanja

Specifična teža

Čas tvorjenja kožice

Utrjevanje

Temperatura nanašanja

23 °C/50 % rel. vlaž.

sintetična guma s topili

pasta

izhlapevanje topil

940 ± 10 kg/m<sup>3</sup>

≈ 15 min

2 mm/dan

od +5 °C do +40 °C

#### Utrjena masa

Trdota Shore A

Temperaturna obstojnost

25 ± 5

od -25 °C do +100 °C

## **NAVODILA ZA UPORABO**

- Površine očistimo in odstranimo zrahljane dele.
- Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na širino rege poševno odrežemo in vstavimo v pištolo. Pri prekinitvi dela oz. zamenjavi kartuše popustimo ročico na ročni pištoli in potegnemo bat nazaj.
- Čim bolj enakomerno nanesemo.
- Na koncu s pripomočkom za glajenje, in sicer z gladilko TKK, ali prstom, ki smo ga namočili v gladilno sredstvo TKK SEAL smoothing agent, izravnamo tesnilno maso.
- Če je tesnilna masa uporabljena v vodi, se lahko obarva rumeno, vendar to ne vpliva na kakovost materiala.
- Orodje za nanos očistimo s čistilom TKK CLEAN PROTECT tool cleaner.

## **PAKIRANJE**

- Kartuša 300 ml.

## **SKLADIŠČENJE**

18 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25 °C, v originalno zaprti embalaži.

## **ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE**

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opreми ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

## **OPOZORILO**

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

**TKK** TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 (0) 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)