

MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY



VIŠENAMJENSKI SILIKONSKI VODOODBOJNI SPREJ

Prozirni silikonski sprej temelji se na silikonskom ulju visokih performansi. Stvara voododbojni sloj i koristan je kao mazivo i sredstvo za oslobađanje u preradi i obradi plastike, gume, metala...

SVOJSTVA

- Podmazuje i smanjuje trenje i habanje.
- Otporan na hrđu.
- Sredstvo za odbijanje vode.
- Visoka otpornost na temperaturu.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom (360°).
- Obradene površine ne mogu se obojiti.
- Nije primjenjivo na kočne bubnjeve i disk kočnice.
- Daje sjajan izgled plastici i gumi.

PODRUČJE PRIMJENE

- Prikladan je za uporabu na mehaničkim dijelovima kako bi se smanjilo trenje i habanje.
- Može se koristiti za podmazivanje metala, plastike i gume.
- Sprječava nakupljanje prljavštine i masnih naslaga te je stoga prikladan za tračnice.
- Stvara sloj otporan na vodu i štiti električne instalacije automobila, motora, kosilica i sl. od vlage.

UPUTE ZA UPORABU

- Dobro protresite dozu prije primjene kako biste osigurali homogenost sadržaja.
- Silikonski sprej raspršite ravnomjerno u tankom sloju s udaljenosti od 30-50 cm.
- Optimalni učinak odvajanja postiže se kratkim vremenom nanošenja sloja.
- Primjena debljeg sloja smanjuje učinak odvajanja.
- Očistite i odmastite površine prije prve uporabe.
- Jedna primjena silikonskog raspršivača dovoljna je za višekratnu delaminaciju i podmazivanje.

PAKIRANJE

Doza aerosola 400 ml

SKLADIŠTENJE

36 mjeseci na suhom mjestu na temperaturi između +5 °C i +25 °C. Doze čuvajte u uspravnom položaju.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Slijedite normalnu radnu higijenu. Koristite samo u dobro provjetrenim prostorijama. Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje, informacije o osobnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u sigurnosnom listu. Sigurnosni list dostupan je na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Date informacije temelje se na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo prethodnu provjeru prije svake primjene.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com