

Ulje za oplatae

## PODRUČJE UPORABE

Easy Release Oil je sredstvo za oplatae pripremljeno na bazi mineralnih ulja. Posebno je pogodno za metalne i drvene oplatae i kalupe. Nanesen u vrlo tankom sloju, stvara razdjelni i zaštitni sloj između betona i površine oplatae, čime štiti i beton i oplatu.

Easy Release Oil omogućuje:

- brzo i jednostavno uklanjanje jednostavne i složene oplatae bez opasnosti od oštećenja oštih rubova stvrdnutog betona,
- zaštita metalne oplatae od korozije, čime se produljuje životni vijek oplatae,
- potpuna neutralnost u pogledu vremena vezivanja cementa u betonu,
- dobro prijanjanje žbuke ili tek nanesenog betona na prethodno betoniran beton u tako zaštićenoj oplati/kalupu,
- rjeđe čišćenje oplatae,
- vremenska postojanost nanesenog sloja – svježi beton se može nanositi na zaštićene površine oplatae i nakon 24 sata, a da sloj ne izgubi predviđena pozitivna svojstva.



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarirana vrijednost
Izgled	Bistra žuta do žuto-smeđa tekućina
Gustoća, 20 °C	[0,86 ± 0,02] kg/L
Viskoznost, Ford 4, 20 °C	cca. 15 sek.

## POTROŠNJA I UPUTE ZA UPORABU

- Potrošnja: cca. 12–22 ml/m<sup>2</sup> [1 L za cca. 45–83 m<sup>2</sup>] ovisno o vrsti i stanju oplatae.
- Easy Release Oil može se nanositi na oplatu ručno [četkom, krpom, itd.] ili prskanjem. Za postizanje najboljeg učinka odvajanja potreban je vrlo tanak sloj ulja. Kod nanošenja na filigransku oplatu manjih dubina treba paziti da se ulje ne nakuplja u oplati!
- Zimi proizvod treba imati najmanje +10 °C prije nanošenja, inače ga je teško nanijeti zbog povećane viskoznosti, ili se može nanositi u predebelom sloju, što će pogoršati izgled betonskih površina.
- Sredstvo za oplatu Easy Release Oil ne smije se nanositi na smrznute kalupe jer će se na njima jako zgusnuti i stoga neće obavljati svoju funkciju!

## **AMBALAŽA**

kanisteri od 10 L

## **SKLADIŠTENJE**

- Proizvod čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na temperaturi od +5 °C do +35 °C na suhom i prozračnom mjestu. Zaštititi ga od izvora paljenja i topline te od izravne sunčeve svjetlosti.
- Pravilno skladišten proizvod ima rok uporabe min. 2 godine od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka uporabe, proizvod nije nužno neupotrebljiv; međutim, potrebno je ispitati ona svojstva koja su važna za namjeravanu uporabu.

## **ZDRAVLJE, SIGURNOST I EKOLOGIJA**

Pri radu s Easy Release Oil nositi zaštitne rukavice, naočale i zaštitu za disanje. Pridržavati se općih uputa za rad s kemikalijama: održavati čistoću, ne jesti, piti i ne pušiti tijekom rada. Nakon završetka rada, ruke temeljito oprati vodom.

Više informacija o sigurnom rukovanju i odlaganju proizvoda dostupno je u sigurnosnom listu koji se dobiva na zahtjev, a dostupan je i kod prodavača ili distributera kod kojeg ste kupili proizvod.

## **UPOZORENJE**

Upute i preporuke daju se na temelju istraživanja u našim laboratorijima i na temelju dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uvjeta i načina rada, preporučujemo prethodna ispitivanja za svaki slučaj uporabe proizvoda samog ili u kombinaciji s drugim dodacima.

Budući da ne možemo utjecati na izvedbu radova, ne odgovaramo ni za kvalitetu istih!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)