

FIX 13

MONTAŽNI LEPAK ZA SVE GRAĐEVINSKE MATERIJALE

Montažni lepak na bazi sintetičke smole sa odličnim prianjanjem na većinu građevinskih materijala: beton, cigla, drvo, staklo, keramika, gipsane ploče, metal i određene vrste plastike.

OSOBINE

- Brzo prianjanje.
- Za spoljnu i unutrašnju upotrebu.
- Za porozne i neporozne površine.
- Zamjenjuje eksere i šrafove.
- Lako se nanosi.
- Nakon očvršćavanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- UV stabilan.
- Otporan na vremenske uticaje i starenje.
- Ne izaziva koroziju.
- Snažno i trajno prianjanje.
- Dobra sposobnost punjenja.

PODRUČJE UPOTREBE

- Koristi se za lepljenje dekorativnih elemenata, drvenih i metalnih elemenata, kanala za kablove, podnih i zidnih pločica i završnih letvica.
- Nije pogodno za lepljenje EPS-a i KSPS-a.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova

sintetička smola i organski rastvarač

Izgled

bež pasta

Specifična težina

$1290 \pm 60 \text{ kg/m}^3$

Vreme formiranja kožice $23^\circ\text{C}/50\%$ rel. vlažn.

$\approx 15 \text{ min.}$

Vreme očvršćavanja $23^\circ\text{C}/50\%$ rel. vlažn. oko

3 mm/dan

Temperatura nanošenja

od $+5^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$

Očvršćena masa

Zatezna smicajna čvrstoća EN 205

4,0 MPa

Otpornost na temperaturu

od -15°C do $+80^\circ\text{C}$

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoća.
- Isekite kartušu na vrhu duž navoja i zavrnite vrh koji ste isekli koso prema željenoj debljini nanošenja.
- Nanesite lepak u tačkama ili linijama na jednu od površina koje se lepe, a zatim spojite površine.
- Ako je potrebno, dodatno pričvrstite teže delove mehanički tokom 24 sata.
- Svežu masu očistite alifatičnim rastvaračem, a očvrslu masu mehanički.

PAKOVANJE

- Kartuša od 300 ml.



SKLADIŠTENJE


15 meseci na suvom i provetrenom mestu na temperaturi između 10 °C i 30 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on tkk-fix.com