

# TKK CLEAN PROTECT **ANTIDUST COAT**

Προϊόν για την προστασία του σκυροδέματος και άλλων ορυκτών επιφανειών

## ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Το Antidust Coat είναι μια διαιφανής προστατευτική επίστρωση για σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος, βασισμένη σε υδατική διασπορά πολυμερούς και ειδικά πρόσθετα.

Το χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε:

- σταμπιωτό δάπεδο,
- πάνελ επένδυσης,
- πυλώνες,
- φράκτες,
- εκτεθειμένο σκυρόδεμα με αδρανή,

κατά των ατμοσφαιρικών επιδράσεων και της μηχανικής ψφιοράς.

Το Antidust Coat συνιστάται ιδιαίτερα για την προστασία των χρωματισμένων διακοσμητικών προϊόντων, καθώς αναζωογονεί την απόχρωση και προσθέτει λάμψη.

Σχηματίζει μια μεμβράνη στην προστατευμένη επιφάνεια, καθιστώντας την κατάλληλη ως προστατευτική επίστρωση έναντι της συσσώρευσης σκόνης και διευκολύνοντας τον καθαρισμό.

## ΔΡΑΣΗ

Το Antidust Coat σχηματίζει μια λεπτή, άχρωμη και γυαλιστερή μεμβράνη στην προστατευμένη επιφάνεια που προστατεύει αποτελεσματικά από την απορρόφηση νερού και τη μηχανική τριβή, ενώ δίνει στην επιφάνεια βελτιωμένη εμφάνιση.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Χαρακτηριστικό   | Δηλωθείσα τιμή |
|------------------|----------------|
| Εμφάνιση         | Λευκό υγρό     |
| Πυκνότητα, 20 °C | περίπου 1 kg/L |

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Εφαρμογή

Το Antidust Coat εφαρμόζεται σε μία στρώση σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες σκυροδέματος με ένα πινέλο ή ακροιφύσιο ψεκασμού.

Η κατάλληλη θερμοκρασία ειφαρμογής είναι από +5 °C έως +35 °C, η βέλτιστη από +15 °C έως +25 °C. Η επίστρωση δεν πρέπει να ειφαρμόζεται σε υγρές ή παγωμένες επιφάνειες.

Εάν δεν επιθυμούμε γυαλιστερή επιφάνεια, το προϊόν μπορεί να αραιωθεί με νερό σε αναλογία 1: 0,5-0,8 [1 μέρος Antidust Coat + 0,5 έως 0,8 μέρη νερού].

### **Σκλήρυνση**

Η νέα επίστρωση πρέπει να προστατεύεται από τον ήλιο, τη βροχή και την ψύξη για τουλάχιστον 24 ώρες ή μέχρι να στεγνώσει.

### **Καθαρισμός εξαρτημάτων εργασίας**

Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός εργασίας που χρησιμοποιούνται πρέπει να πλένονται καλά με νερό αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

### **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**

Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο, το πορώδες και την επιφάνεια και είναι συνήθως: περίπου 0,1 kg ανά 1m<sup>2</sup> επιφάνειας.

### **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

πλαστικά μπουκάλια 1 L, κάνιστρα 5 L

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

- Το προϊόν πρέπει να ϕυλάσσεται σε σφραγισμένο δοχείο σε θερμοκρασίες μεταξύ + 5 C και + 35 C. Πρέπει να το προστατεύουμε από ψύξη και άμεσο ηλιακό φως.
- Ένα σωστά αποθηκευμένο προϊόν έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον ενός έτους μετά την ημερομηνία κατασκευής.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης, αλλά πρέπει να ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για την προβλεπόμενη χρήση.

### **ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ**

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών προφυλάξεων κατά την εργασία με το Antidust Coat. Ακολουθείτε τις γενικές οδηγίες για εργασία με χημικά: ψφοντίζετε για την καθαριότητα, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ εργάζεστε. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, πλένετε καλά τα χέρια με σαπούνι και νερό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος είναι διαθέσιμες στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήματος και είναι επίσης διαθέσιμο από τον έμπορο ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι οδηγίες και οι συστάσεις δίνονται βάσει των ελέγχων στα εργαστήριά μας και την μέχρι σήμερα εμπειρία μας.  
Λόγω διαφορετικών ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας, συνιστούμε τη διενέργεια προκαταρκτικών  
δοκιμών για κάθε μεμονωμένη περίπτωση χρήσης.

Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την πορεία της εργασίας, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι  
για την ποιότητά της!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)