

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.: 8030311663

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:



Αναθεώρηση: 01 19/08/2024_GR

Σύμφωνα με τον CPR, Κανονισμό (EU) N°305/2011

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

- Σφραγιστικό προσόψεως για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Σφραγιστικό για χρήση σε αρμούς χώρων υγιεινής.

3. Κατασκευαστής:

Όνομα και διεύθυνση επινοωνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

/

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

- Σύστημα 3
- Σύστημα 3: για αντίδραση στη φωτιά

6. Εναρμονισμένα πρότυπα:

- EN 15651-1:2012 : Τύπος F: EXT-INT; 12,5E
- EN 15651-3:2012 : Τύπος S; XS1

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

ZAG, NB 1404 έχει πραγματοποιήσει τον Προσδιορισμό του τύπου του Προϊόντος σύμφωνα με το σύστημα 3.

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
ΤΥΠΟΣ F: EXT-INT		EN 15651-1
Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F	
Απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD	
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm	
Απώλεια όγκου	≤ 30 %	
Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση μετά από βύθιση σε νερό	NF	
Ελαστική επαναφορά	≥ 40 %	
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF	
Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορες θερμοκρασίες	NF	
Αντοχή	Περάσματα	
ΤΥΠΟΣ S		EN 15651-3
Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F	
Απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD	
Αντίσταση στη ροή	≤ 5 mm	
Απώλεια όγκου	≤ 55 %	
Πρόσφυση / συνοχή σε μετά από βύθιση σε νερό	NF	
Ανάπτυξη μικροβίων	0	
Αντοχή	Περάσματα	

Συνθήκες: Μέθοδος A

Υπόστρωμα: κονιάματα

"Η απόδοση αυτού του προϊόντος είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα απόδοση. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή."

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Head of Product management
Marko Štrukelj

 TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 19/08/2024