



WATERPROOF COATING

HydroBlocker Waterproof Coating je z vlakni ojačan premaz za popravilo puščanj, zapolnjevanje razpok in zaščitno sredstvo. Uporaben v vseh vremenskih razmerah.

LASTNOSTI

- Hitra popravila v vseh vremenskih razmerah, tudi ko dežuje ali sneži
- Primeren za suhe in vlažne površine
- Dober oprijem na praktično vse površine - aluminij, cink, svinec, steklo, kamen, asfalt, bitumen, trd PVC, strešne opeke, les...
- Enostavna uporaba
- Ne potrebuje prednamaza
- Lahko se nanese na navpične površine
- Zapolni razpoke in luknjice širine nekaj milimetrov
- Velika elastičnost
- Lahko se barva z akrilnimi laki
- Vremensko popolnoma odporen
- Ni odporen na topila
- Ni uporaben za EPS in PVC folije

PODROČJE UPORABE

- Za popravila različnih puščanj in zapolnjevanje razpok
- Za tesnjenje obrob okoli dimnikov, kovinskih zaključkov, strešnih odtokov, razpok v betonu
- Zaščitno sredstvo
- Tesnjenje znotraj in zunaj zgradb - balkoni, terase, strehe, ograje.
- Primeren tudi za obcestne jarke,
- Za motorna vozila, čolne

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova	sintetična smola s topili, ojačana za vlakni
Izgled	siva pasta
Mehanizem utrjevanja	izhlapevanje topil
Specifična teža	1050 ± 10 kg/m ³
Čas utrjevanja	24 - 48 h
Temperatura nanašanja	-10°C do 40°C

Utrjena masa

Raztezek pri pretrgu	500 ± 50%
Temperaturna obstojnost	-25°C do +100°C
Poraba	1 - 2 l/m ²

NAVODILA ZA UPORABO

Površine očistimo in odstranimo zrahljane dele. Nanesemo premaz v tankem sloju s čopičem pravokotno na razpoke. V ekstremnih primerih lahko čez nekaj dni nanesemo tudi drugo plast.

Če je premaz zelo pastozen, ga lahko do 10% razredčimo s Tekafin cleaner čistilom ali z nitro razredčilom ali čistilom na osnovi ogljikovodikov (bencin), da se lažje razmaže po površini.

Orodje očistimo s Tekafin cleaner čistilom.

PAKIRANJE

• 1l doza

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhih prostorih pri temperaturah nižjih od 30°C in v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, ROKOVANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje, osebni varovalni opremi, kot tudi informacije o odstranjevanju, se nahajajo v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko pridobite tudi pri vašem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe.

Tehnična informacija (06/17).
