

Oplatno ulje

PODRUČJE UPORABE

Unimaz O je oplatno sredstvo koje se temelji na mineralnom ulju, posebno pogodno za metalne i drvene oplatale i kalupe. Kada se nanosi u vrlo tankom sloju formira separacijsko-zaštitni sloj između betona i površine oplatale/kalupa, čime štiti i beton i oplatu.

Unimaz O omogućuje:

- brzo i jednostavno skidanje jednostavne, ali i zahtjevne oplatale bez opasnosti od oštećenja oštih rubova očvrsllog betona,
- zaštitu metalne oplatale od korozije i time produljenje uporabnosti oplatale,
- potpuna neutralnost u pogledu vremena vezivanja cementa u betonu,
- dobro prijanjanje morta ili novonanesenog betona na beton koji je prethodno betoniran u tako zaštićenoj oplati/kalupu,
- rjeđe čišćenje oplatale,
- vremenska postojanost nanesenog sloja – svježi beton se može nanositi na zaštićene površine oplatale i nakon 24 sata, a da separacijsko-zaštitni sloj ne izgubi predviđena pozitivna svojstva.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarirana vrijednost
Izgled	Žuta do žuto smeđa bistra tekućina
Gustoća, 20 °C	[0,86 ± 0,02] g/L
Viskoznost, Ford 4, 20 °C	ca. 15 sek

POTROŠNJA I UPUTE UPORABU

- Potrošnja: približno 12-22 ml/m² [1 L za približno 45 – 83 m²] ovisno o vrsti i stanju oplatale.
- Unimaz O se nanosi na oplatu ručno (četkom, krpom itd.) ili prskanjem.
Za postizanje najboljeg učinka odvajanja potreban je vrlo tanak sloj Unimaza O. Prilikom nanošenja na filigransku oplatu s malim dubinama, važno je paziti da se u istoj ne nakuplja ulje!
- Ako se proizvod koristi zimi, pobrinite se da proizvod ima min. +10 °C prije upotrebe, inače se teško nanosi zbog povećane viskoznosti ili nanosi se u predebelom sloju što pogoršava izgled tretiranih površina.
- Unimaza O ne smijemo nanositi na smrznute kalupe jer se u tom slučaju jako zgusne i samim tim ne obavlja svoju funkciju!

PAKIRANJE

- plastične bačve 50 L, metalne bačve 200 L, IBC kontejneri 1000 L

SKLADIŠTENJE

- Proizvod čuvati u čvrsto zatvorenim spremnicima na temperaturama od +5 °C do +35 °C, na suhom i prozračnom mjestu. Zaštititi od izvora paljenja i topline, te od izravne sunčeve svjetlosti.
- Pravilno skladišten proizvod ima rok uporabe min. 2 godine od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka uporabe, proizvod nije nužno neupotrebljiv; međutim, potrebno je ispitati ona svojstva koja su važna za određenu uporabu.

ZDRAVLJE, SIGURNOST I EKOLOGIJA

Pri radu s proizvodom Unimaz O nositi zaštitne rukavice kao i zaštitu za oči i dišne organe. Slijediti opće upute za rad s kemikalijama: tijekom rada brinuti o čistoći, ne konzumirati hranu i piće, te duhanske proizvode. Nakon završetka rada, ruke temeljito oprati vodom.

Više informacija o sigurnom rukovanju i odlaganju proizvoda dostupno je u sigurnosnom listu koji se dobiva na zahtjev, a dostupan je kod prodavača ili distributera koji je isporučio proizvod.

UPOZORENJE

Upute i preporuke daju se na temelju istraživanja u našim laboratorijima i na temelju dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uvjeta i načina rada, preporučujemo prethodna ispitivanja za svaku vrstu uporabe.

Budući da ne možemo utjecati na izvođenje radova, nismo odgovorni za kvalitetu istih!



TKK d. o. o. · Srpénica 1, 5224 Srpénica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com