



MŰANYAG ÖNTAPADÓ SZALAG, AMELY TÖMÍTŐ- VAGY TÁVTARTÓ ANYAGKÉNT HASZNÁLHATÓ. OTTHONI ÉS ÉPÍTŐIPARI FELHASZNÁLÁSRA.

TULAJDONSÁGOK

- Könnyen kezelhető és használható.
- Különféle anyagok tiszta és száraz felületén használható.
- Nem tartalmaz oldószereket vagy más maró hatású anyagokat.
- Szintetikus gyanta vagy olaj bázisú hagyományos lakkokkal festhető.

FELHASZNÁLÁS

- Tömítő- és távtartó anyagként is használható.
- A tetőfedő iparban a fémlemezek, a fémlemez peremek és ereszcatornák közötti szegélyek/illesztések tömítésére.
- A fémlemez-feldolgozó iparban a vas-, fémlemez-, alumínium-, üveg- és műanyag szerkezetek átfedéseinek tömítésére.
- Az építőiparban távtartásra, átfedő illesztések, ablakpárkányok, lépcsőfokok és mesterséges kőből készült homlokzatok tömítésére.
- Korrózió elleni védelmet biztosít a vas és a színesfémek esetében.
- Személygépkocsik, vasúti kocsik és lakókocsik gyártásánál fém-, fa- és műanyag alkatrészek tömítésére.
- Kerámia mosdókagylók és WC-csészek alá borításként is használható.
- Üvegkerámia főzőlapok alatti borításként is használható.

MŰSZAKI ADATOK

Bázis	szintetikus gumi
Külső megjelenés	puha gumi
Szín	fehér
Fajsúly	kb. 2000 kg/m ³
Hőállóság	-25 °C és +75 °C között

A lakkozás során fellépő rövid ideig tartó magas hőmérséklet (például 30 percig tartó 100 °C-os hőmérséklet) nem okoz kárt az anyagban. Minden esetben javasoljuk az előzetes tesztelést.

ALKALMAZÁS

- A felületnek, amelyen a tömítőszalagot használják, tisztának, száraznak, por-, rozsdá-, zsír- és olajmentesnek kell lennie.
- Átgyúrásra vagy egyéb előkészületekre nincs szükség.

KISZERELÉS

- 20 mm x 2 mm x 18 m-es tekercs.
- 20 mm x 2 mm x 3 m-es tekercs.

TÁROLÁS

5 évig száraz helyen, szobahőmérsékleten.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. TKK forgalmazójától is kérhet egy másolatot.

FIGYELEM

Az ebben a dokumentumban szereplő utasítások kutatásainkon és tapasztalatainkon alapulnak, azonban az egyedi körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel javasoljuk, hogy termékeinket próbálja ki még az alkalmazás előtt.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com