

# FIX 15

## ADEZIV DE CONSTRUCȚIE PENTRU FOLII

Adeziv elastic monocomponent, pe bază de dispersie acrilică modificată cu aderență excelentă pe diferite tipuri de folii și pe majoritatea materialelor de construcții. Adezivul este indicat pentru lipirea diferitelor tipuri de folii și pentru etanșarea perfectă la aer și etanșarea barierelor de vapori.

### PROPRIETĂȚI

- Elastic.
- Ușor de aplicat.
- Aderență bună pe diverse substraturi poroase și neporoase.
- Aderență bună pe diferite tipuri de folii.
- Adezivul poate fi aplicat pe suprafețe umede.
- Fără solvenți, siliconi și izocianat („fără COV”).
- Adezivul proaspăt poate fi curățat ușor cu apă.
- Culoare: albastru.

### TESTE ȘI CERTIFICATE

Respectă cerințele DIN 4018-7.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- Pentru etanșarea și fixarea permanentă a foilor de aluminiu, polietilenă și poliamidă la capete și îmbinări cu elemente de construcție de contact precum tencuială, beton, lemn și suporturi metalice.
- Pentru aderența pliurilor de folie.
- Pentru aderența benzilor de etanșare folosite la instalații izolatoare.
- Pentru etanșare perfectă la aer și etanșare bariere de vapori.

### DATE TEHNICE

#### Material neîntărit

Bază

Aspect

Mecanism de întărire

Densitate

Timp de formare a crustei: 23 °C/50% umiditate relativă

Temperatură de aplicare

#### Material întărit

Rezistență la temperatură

dispersie acrilică modificată

pastă

evaporarea apei

1200 ± 20 kg/m<sup>3</sup>

~40 minute

de la +5 °C la +40 °C

de la -20 °C la +75 °C

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Suprafețele de lipit trebuie să fie solide, curate, fără praf sau grăsimi. Îndepărtați toate părțile ciobite sau lipite prost
- Adezivul poate fi aplicat și pe suprafețe umede.
- Aplicați adezivul în linie continuă pe una dintre suprafețele de lipit (pe folie sau pe elementul de construcție), strângeți și fixați suprafețele.
- Lățimea optimă a îmbinării obținute este de 25 mm, iar grosimea stratului aplicat este de la 3 la 4 mm.
- După utilizare, curățați materialul proaspăt și uneltele cu apă. Materialul întărit poate fi îndepărtat mecanic.



#### **AMBALAJ**

- Cartuș de 300 ml.

#### **DEPOZITARE**

12 luni, în locuri uscate, la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 25 °C, în ambalajul original, sigilat.

#### **INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR**

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

#### **AVERTISMENT**

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**