

TKK CLEAN PROTECT WELDING SPRAY



SPRAY DE SUDURĂ

Sprayul pentru sudură este excelent pentru curățare și protecție în procesul de sudură. Protejează uneltele și elementele de sudură împotriva lipirii separatoarelor de sudură. Nu are niciun efect asupra sudurii simple sau asupra oricărei forme ulterioare de lăcuire, galvanizare sau aplicare crom.

PROPRIETĂȚI

- Efect antiaderență de lungă durată.
- Ușurează curățarea și înlocuirea duzelor.
- Nu este inflamabil.
- Nu provoacă coroziune și nu conține siliconi.

DOMENIUL DE APLICARE

- Protejează mesele, instrumentele și suprafețele de sudură, cât și alte suprafețe de lucru, împotriva stropirii cu stropi în timpul procesului de sudare.
- Acoperirea de protecție previne aderența și permite îndepărtarea ușoară a stropilor

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

- Sunt necesare unul sau chiar două straturi pentru a proteja componentele sudate.
- Pulverizați pe duzele de sudură de la o distanță de 15 cm.
- Pentru a proteja suprafața de lucru, țineți recipientul la o distanță de 30 cm și pulverizați pe suprafață 10 cm la stanga și dreapta punctului de sudură.
- Așteptați câteva minute pentru ca solventul să se evapore înainte de a începe sudarea.

AMBALAJ

Recipient cu aerosoli 400 ml

DEPOZITARE

36 de luni, într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între +10 °C și +20 °C. Păstrați recipientele în poziție verticală.

INFORMAȚII PENTRU SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ELIMINARE

Respectați igiena pentru condiții normale de lucru. Utilizați numai în zone bine ventilate. Informații suplimentare pentru siguranță, instrucțiuni pentru manipulare în siguranță, informații privind echipamentul individual de protecție și cele privind eliminarea pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Totuși, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com