

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА РЪЧНИ, РОБОТИЗИРАНИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА СИЛИКОН, ПОЛИУРЕТАН ИЛИ ПОЛИСУЛФИД

Почистващ препарат предназначен за почистване или изплакване на смесителни устройства и миксери след нанасяне на двукомпонентни уплътнителни смеси на основата на силикон, полиуретан или полисулфид при производството на Изолационно стъкло(стъклопакети).

СВОЙСТВА

- Отстранява свеж или частично втвърден силикон, полиуретан или полисулфид.
- Не съдържа хлорирани въглеродороди.
- Висока точка на запалване

УПОТРЕБА

За почистване или измиване на устройства и смесители използвани за производство на термоизолационни стъкла(стъклопакети) след нанасяне на двукомпонентни уплътнителни смеси.

Подходящ е за отстраняване на пресни и частично втвърдени уплътнители на основата на силикон, полисулфид и полиуретан.

Устройствата, които се почистват с TKK GLASS EXPERT CLEANER 5 може да бъдат PTFE тръби или уплътнения от Витон, гума и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цветна безцветна течност

Характерна миризма

Точка на кипене 180–234°C

Точка на запалване 70°C

Плътност 912 kg/m³

ПРИЛОЖЕНИЕ

Te kafin Cleaner 5 се използва за почистване на смесителни глави, дозатори и дозиращи системи при производството на изолационно стъкло (стъклопакети).

Подходящ за следните материали: стомана, неръждаема стомана, алуминий, полиетилен, PTFE, гума, витон.

Неподходящ за следните материали: PVC, ABS, силиконови уплътнения, PU, EPDM, полистирен...

ОПАКОВКА

- Метални опаковки: 1л, 3л, 20л
- Варел: 200л
- При поискване са възможни и други начини на опаковане

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца в сухи и проветриви помещения при температура от +5°C до 35°C в оригинално затворена опаковка

·

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И ИЗХВЪРЛЯНЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасна работа и лични предпазни средства, както и информация за изхвърляне са налични в информационния лист за безопасност. Информационният лист за безопасност се предоставя при поискване.

ВНИМАНИЕ

Инструкциите, съдържащи се в този документ, се основават на нашите изследвания и опит, но поради специфични условия и методи на работа ви препоръчваме да извършите предварителни тестове преди каквото и да е приложение на нашите продукти..



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com