

Nizko viskozno opažno sredstvo

PODROČJE UPORABE

Unimaz OW-19 je lahko tekoče opažno sredstvo na osnovi mineralnega olja, topil brez aromатов in specialnih dodatkov. Naneseno v zelo tankem sloju tvori ločilno-zaščitni film med betonom in površino opaža/kalupa in omogoča enostavno ločevanje betona od opažev/kalupov. Zaradi svoje sestave ima skorajda nespremenjeno viskoznost (je lahko tekoče) tudi pri nizkih temperaturah. Posebej primeren je za izdelavo vidnih, gladkih betonov enakomerne teksture in barve ter brez ali z majhno površinsko poroznostjo. Ne raztaplja ekspandiranega polistirena (stiropora) in podobnih materialov in je primeren tudi za ogrevane opaže/kalupe za montažne elemente, če temperatura ne preseže 60°C.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	Deklarirana vrednost
Izgled	Brezbarvna do rahlo rumena bistra tekočina
Gostota, 20 °C	[0,80 ± 0,05] kg/L
Viskoznost, Ford 4, 20 °C so -5 °C	10 - 11 sek

PORABA IN NAVODILA ZA UPORABO

- Poraba: ca. 8-10 ml/m² [1 l za ca. 100 – 125 m²] odvisno od vrste in stanja opaža.
- Unimaz OW-19 lahko na opaž nanašamo ročno (s čopičem, krpo, itd.) ali z brizganjem. Za doseganje najboljšega učinka ločevanja je potreben zelo tanek sloj Unimaza OW-19. Pri nanašanju na filigransko izdelane opaže z manjšimi poglobitvami moramo paziti, da se olje ne nabira v njih!
- Temperaturno območje uporabe: -10°C do +60°C
- Unimaza OW-19 ne smemo nanašati na pomrznjene kalupe!

PREDNOSTI UPORABE

- zelo tanek nanos tudi pri nizkih temperaturah – manjša poraba, ni nevarnosti, da bi nanesli predebel sloj, ki bi pomenil večji strošek in ki bi lahko negativno vplival na kvaliteto betonske površine,
- hitro in lahko odstranjevanje tako enostavnih kakor tudi izvedbeno kompliciranih opažev brez nevarnosti poškodb ostrorobnih delov strdelega betona,
- izdelava vidnih betonov,
- zaščita kovinskih opažnih površin pred korozijo in s tem podaljšanje trajnosti opažev,
- popolna nevtrálnost glede na čas vezanja cementa v betonu,
- zmanjšanje potrebnega čiščenja opažev,
- časovna stabilnost nanesenega oljnega filma.

PAKIRANJE

- baloni 60 L, sodi 200 L, IBC kontejner 1000 L

SKLADIŠČENJE

- Proizvod skladiščimo v tesno zaprti embalaži pri temperaturah od +5 °C do +35 °C v suhem in zračnem prostoru. Zaščitimo ga pred viri vžiga in toplote ter pred direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 2 leti od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLIGIJA

Pri delu z Unimazom OW-19 nosimo zaščitne rokavice, zaščitna očala in zaščito za dihala. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com