

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No: TKK – H – 3021-1 / 1

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

	HYDROBLOCKER CEMLASTIK No: TKK – H – 3021-1 / 1
---	---

Последна редакция: 01 13/08/2025_BG

В съответствие с Регламента на строителни продукти, Регламент [EC] N°305/2011 и Регламент [EC] N°574/2014

2. Предвидена употреба/употреби:

Течно нанасящо се, водонепропускливо двукомпонентно покритие клас **CM 02P** за приложение под керамични плочки [залепени с лепила Клас C2 съгласно БДС EN 12004]

3. Производител:

TKK d.o.o., Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, Slovenia
Tel: +386 [0]5 3841 300, e-mail: info@tkk-group.com

4. Упълномощен представител:

/

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

- Система 3: за водоустойчивост
- Система 4: за останалите свойства

6. а. Хармонизиран стандарт:

- БДС EN 14891: 2017

Нотифициран орган/органи:

NB1404: ZAG – zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
[извършил изследване на водоустойчивостта съгласно Система 3]

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Първоначална якост на сцепление на опън	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 14891 [Таблица 1]
Водоустойчивост	- Без проникване на вода - Увеличение на масата $< 20 \text{ g}$	БДС EN 14891 [Таблица 1]
Способност за преместване на пукнатини	При стандартни условия $(+23 \text{ }^\circ\text{C})$: $\geq 0,75 \text{ mm}$	БДС EN 14891 [Таблица 1]
	При много ниски температури $(-20 \text{ }^\circ\text{C})$: $\geq 0,75 \text{ mm}$	
Якост на сцепление на опън след потапяне във вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 14891 [Таблица 1]
Якост на сцепление на опън след термично стареене	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 14891 [Таблица 1]
Якост на сцепление на опън след цикли на замръзване-размразяване	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 14891 [Таблица 1]
Якост на сцепление на опън след контакт с варовита вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 14891 [Таблица 1]
Якост на сцепление на опън след контакт с хлорирана вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 14891 [Таблица 1]
Опасни вещества	Отговаря на изискванията на точка 4.2	БДС EN 14891

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Marko Štrukelj
Директор „Маркетинг и развитие“

Srpenica, 13/08/2025

 TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija