

Ulje za oplata

PODRUČJE PRIMENE

Easy Release Oil je sredstvo za oplata pripremljeno na bazi mineralnih ulja. Posebno je pogodno za metalne i drvene oplata i kalupe. Nanesen u vrlo tankom sloju, stvara razdelni i zaštitni sloj između betona i površine oplata, čime štiti i beton i oplatu.

Easy Release Oil omogućava:

- brzo i jednostavno uklanjanje jednostavne i složene oplata bez opasnosti od oštećenja oštih rubova stvrdnutog betona,
- zaštita metalne oplata od korozije, čime se produljuje životni vek oplata,
- potpuna neutralnost u pogledu vremena vezivanja cementa u betonu,
- dobro prijanjanje maltera ili tek nanesenog betona na prethodno betoniran beton u tako zaštićenoj oplati/kalupu,
- ređe čišćenje oplata,
- vremenska postojanost nanetog sloja – sveži beton se može nanositi na zaštićene površine oplata i nakon 24 sata, a da sloj ne izgubi predviđena pozitivna svojstva.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarisana vrednost
Izgled	Bistra žuta do žuto-braon tečnost
Gustina, 20 °C	[0,86 ± 0,02] kg/L
Viskoznost, Ford 4, 20 °C	cca. 15 sek.

POTROŠNJA I UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Potrošnja: cca. 12–22 ml/m² [1 L za cca. 45–83 m²] u zavisnosti od vrste i stanja oplata.
- Easy Release Oil može se nanositi na oplatu ručno [četkom, krpom, itd.] ili prskanjem. Za postizanje najboljeg efekta odvajanja potreban je vrlo tanak sloj ulja. Kod nanošenja na filigransku oplatu manjih dubina treba paziti da se ulje ne nakuplja u oplati!
- Zimi proizvod treba imati najmanje +10 °C pre nanošenja, inače ga je teško naneti zbog povećane viskoznosti, ili se može nanositi u predebelom sloju, što će pogoršati izgled površina betona nakon sklanjanja oplata.

- Sredstvo za oplatu Easy Release Oil ne sme se nanositi na zamrznute kalupe jer će se na njima jako zgusnuti i stoga neće obavljati svoju funkciju!

AMBALAŽA

kanisteri od 10 L

SKLADIŠTENJE

- Proizvod čuvati u dobro zatvorenim ambalažama na temperaturi od +5 °C do +35 °C na suhom i prozračnom mjestu. Neophodno je zaštititi ga od izvora paljenja i toplote i od direktne sunčeve svetlosti.
- Pravilno uskladišten proizvod ima rok upotrebe min. 2 godine od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka upotrebe, proizvod nije nužno neupotrebljiv, međutim, moramo ispitati ona svojstva koja su značajna za nameravanu upotrebu.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST I EKOLOGIJA

Pri radu s Easy Release Oil nositi zaštitne rukavice, naočare i zaštitu za disanje. Pridržavati se opštih uputstava za rad sa hemikalijama: održavati čistoću, ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rada. Po završetku rada temeljno oprati ruke vodom.

Više informacija o bezbednom rukovanju i odlaganju proizvoda je na raspolaganju u bezbednosnom listu, koji dostavljamo na zahtev, takođe je dostupan kod prodavca ili distributera gde ste kupili proizvod.

UPOZORENJE

Uputstva i preporuke su date na osnovu testiranja u našim laboratorijama i na osnovu dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uslova rada i metoda rada, preporučujemo preliminarna testiranja za svaku upotrebu proizvoda, samostalno ili u kombinaciji sa drugim dodacima.

Pošto ne možemo uticati na izvođenje radova, nismo odgovorni za kvalitet istih!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com