

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 12435675

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:



Felülvizsgálva: 02_26/08/2024_R0

În concordanță cu CPR, [Ordonanța privind produsele de construcție], Ordonanța (EU) N°305/2011

2. **Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

- Izolant pentru fațade cu aplicare la interior și exterior.
- Izolant pentru rosturi în spații sanitare.

3. Fabricant:

Numele și adresa de contact ale producătorului cum este stipulat la Articolul 11(5):
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. Reprezentant autorizat:

/

5. **Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:**

- Sistemul 3
- Sistemul 3: pentru reacția la foc

6. Standard armonizat:

- EN 15651-1:2012 : Tip F: EXT-INT; 12,5E
- EN 15651-3:2012 : Tip S; XS1

Organism (organisme) notificat(e):

ZAG, NB 1404 a efectuat Determinarea Tipului de produs în cadrul sistemului 3.

7. Performanța (performanțe) declarată (declare):	Performanța	Specificația tehnică armonizată
TIP F: EXT-INT		
Reacția la foc	Clasa E	EN 15651-1
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 30 %	
Aderența/coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF	
Revenirea elastică	≥ 40 %	
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	
Aderența/coeziune la variația de temperatură	NF	
Durabilitate	A trecut testul	
TIP S		
Reacția la foc	Clasa E	EN 15651-3
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 30 %	
Aderența/coeziune după imersiunea în apă	NF	
Dezvoltare microbiologică	0	
Durabilitate	A trecut testul	

Condiționat: metoda A

Substrat: mortar

" Performanța acestui produs este în conformitate cu performanța declarată.
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a
producătorului. "

Semnat din partea producătorului de către:

Head of Product management
Marko Štrukelj

 TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 26/08/2024