

DECOR

PRZEZNACZONY DO CODZIENNEGO KLEJENIA WEWNĘTRZNEGO, W TYM DO ZASTOSOWAŃ EPS I XPS

Klej konstrukcyjny na bazie akrylu, zapewniający mocną przyczepność przy codziennym wewnętrznym klejeniu materiałów porowatych, idealny do lekkich zastosowań oraz elementów dekoracyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bezrozpuszczalnikowy
- Do zastosowań wewnętrznych
- Do materiałów porowatych
- Zastępuje gwoździe i śruby
- Łatwy w aplikacji
- Nie spływa
- Szybka przyczepność
- Klej można aplikować na wilgotne powierzchnie
- Odporny na różne wpływy atmosferyczne, promieniowanie słoneczne i starzenie.
- Świeży klej można łatwo czyścić wodą
- Przyjazny dla środowiska



ZASTOSOWANIE

- Klejenie lekkich materiałów budowlanych w codziennych zastosowaniach wewnętrznych.
- Mocowanie elementów dekoracyjnych, listew i profili wykończeniowych.
- Ogólne lekkie prace konstrukcyjne i naprawcze we wnętrzach.

DANE TECHNICZNE

Świeża masa

Baza:	dyspersja akrylowa
Wygląd:	pasta
Gęstość właściwa:	1340 ± 30 kg/m ³
Czas tworzenia naskórka 23 °C/50 % RH:	25 ± 5 min
Temperatura aplikacji:	od +5 °C do +30 °C

Utwardzona masa

Wytrzymałość na ścinanie [EN 205]:	3,10 ± 0,20 MPa
Odporność temperaturowa:	od -20 °C do +75 °C

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Podłoża muszą być stabilne, czyste oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć wszystkie odspojone i słabo związane fragmenty.

- Obciąć kartusz u góry wzdłuż gwintu i nakręcić końcówkę, którą należy przyciąć pod kątem zgodnie z żadaną grubością aplikacji.
- Klej można aplikować również na wilgotne powierzchnie.
- Nakładać klej równomiernie punktowo lub liniowo na jedną z klejonych powierzchni.
- Połączyć obie powierzchnie, gdy klej jest jeszcze mokry (w ciągu ok. 15 minut).
- W razie potrzeby cięższe elementy podeprzeć mechanicznie na 24 godziny.
- Po użyciu świeżą masę i narzędzia czyścić wodą, a utwardzoną – wodą lub mechanicznie.

OPAKOWANIE

- Kartridż 300 ml

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5 °C do 25 °C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I UTYLIZACJI

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje bezpiecznego użytkowania, informacje o środkach ochrony osobistej oraz zasady utylizacji znajdują się w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki dostępna na życzenie. Można ją również uzyskać u przedstawiciela handlowego TKK.

OSTRZEŻENIE

Instrukcje oparte są na naszych testach i doświadczeniu praktycznym. Jednak ze względu na specyficzne warunki i metody pracy zalecamy wykonanie wstępnych prób dla każdego zastosowania.