

Sredstvo za nego svežega betona

PODROČJE UPORABE

Kontrasol NOVI je emulzija na osnovi polimerov, namenjena negi oziroma zaščiti svežega betona pred prehitrim izhlapevanjem vode. Uporabimo ga, kadar moramo zaščititi sveže betonske površine pred vplivi sonca, vetra in prepiha. Namenjen je predvsem zaščiti betonskih cestišč, letališč, ploščadi, teras in drugih objektov, kjer je velik del betona izpostavljen atmosferskim vplivom in ni možno zagotoviti ustrezne mokre nege.

Kontrasol NOVI je posebej primeren za zaščito betonskih površin, ki bodo naknadno barvane, oblagane ali dobetonirane.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	Deklarirana vrednost
Izgled	Tekočina bele barve
Gostota, 20 °C	ca. 1 kg/L
Viskoznost, 20 °C [Ford 4]	ca. 10 sek

DELOVANJE

Kontrasol NOVI na površini svežega betona napravi tanek film, ki učinkovito preprečuje prehitro izhlapevanje vode iz svežega betona pri močni sončni pripeki, nizki zračni vlagi, vetru ali prepihu.

Na ta način je močno zmanjšana nevarnost krčenja in nastanka razpok zaradi prehitrega sušenja.

PORABA IN NAVODILA ZA UPORABO

Poraba: 0,20 – 0,30 kg za 1 m² površine.

Kontrasol NOVI na betonsko površino našamo z brizganjem. Nabrizgamo ga šele tedaj, ko na sveže vgrajenem betonu ni več proste površinske vode. Pazimo, da je nanos tanek, vendar enakomeren.

Pomembno:

Za barvanje betona zaščenega s Kontrasolom NOVI so posebej primerne barve na akrilatni osnovi. Priporočamo, da se oprijemljivost barv na drugih polimernih osnovah preveri s predhodnim preskusom.

Za naknadno zaščito, oblaganje, lepljenje s proizvodi na osnovi portland cementa moramo obvezno uporabljati s polimeri modificirane proizvode (npr. HydroBlocker Hidroizol premaze, Tekamal MSM malte, Tekamal Silika MSM malte), dobro oprijemljivost pri naknadnem dobetoniranju pa zagotovimo z veznim slojem pripravljenim s polimerno disperzijo (npr. Cementol Elastosil 34, Cementol Lateks SB). V vsakem primeru priporočamo predhodni preskus s konkretnim izbranim proizvodom.

PAKIRANJE

baloni 50 kg, sodi, 180 kg, IBC kontejnerji 1 m³

SKLADIŠČENJE

- Proizvod skladiščimo v dobro zaprti embalaži pri temperaturah od +5 °C do +35 °C. Zavarujemo ga pred poškodbami, zmrzovanjem in direktno sončno svetlobo.
- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 1 leto od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLOGIJA

Pri delu s Kontrasolom NOVI posebni ukrepi niso potrebni. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com