

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: 12435675

### 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:



**Revizija:** 02 12/08/2024\_SI

V skladu s CPR Uredbo [EU] št 305/2011

### 2. Predvidena uporaba:

- Tesnilna masa za fasade za notranje in zunanje aplikacije.
- Tesnilna masa za stike v sanitarijah.

### 3. Proizvajalec:

Ime in kontaktni naslov proizvajalca, kot je zahtevano v skladu s členom 11 [5]:  
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

### 4. Pooblaščen zastopnik:

/

### 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

- Sistem 3
- Sistem 3: ognjeodpornost

### 6. Harmonizirani standard:

- EN 15651-1:2012 : Tip F-EXT-INT; 12,5E
- EN 15651-3:2012 : Tip S; XS1

### Priglašeni organi:

Testiranje za določitev tipa tesnilne mase po sistemu 3 je opravil priglasitveni organ ZAG, NB 1404.

7. Navedene lastnosti:	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
<b>TIP F: EXT-INT</b>		
Ognjeodpornost	Razred E	EN 15651-1
Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje	NPD	
Odpornost proti tečenju	≤ 3 mm	
Zmanjšanje prostornine	≤ 30 %	
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezu po namakanju v vodi	NF	
Sposobnost povrnitve	≥ 40%	
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu	NF	
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri spremenljivi temperaturi	NF	
Obstojnost	Ustreza	
<b>TIP S</b>		
Ognjeodpornost	Razred E	EN 15651-3
Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje	NPD	
Odpornost proti tečenju	≤ 3 mm	
Zmanjšanje prostornine	≤ 30 %	
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezu po namakanju v vodi	NF	
Vrednotenje delovanja mikroorganizmov	0	
Obstojnost	Ustreza	

**Postopek:** metoda A

**Podlaga:** beton

"Delovanje tega izdelka je v skladu z navedeno zmogljivostjo. Ta izjava o lastnostih se izda na lastno odgovornost proizvajalca."

Podpisan v imenu proizvajalca, ki ga zastopa:

Marko Štrukelj  
Head of Product management

 TKK d. o. o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

Srpenica, 12/08/2024